



МАШИНА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДНИКОВ

Гидравлическое
управление по четырем
позициям:

- подъем/опускание;
- боковое выдвижение;
- наклон;
- открытие дисков
(нажатием кнопки в кабине)



AGS

Дилер в Украине:
ООО "Агростар" г. Киев

www.starteh.com.ua

эл. почта: agrostar@ukr.net

Тел/факс 044 426 42 18

Model

[PR3000L - ARCH]

ОПЦИИ



Оптический сенсор

для автоматического открытия дисков на кольях



Независимый гидропривод

с баком на 80 л, насосом, радиатором для охлаждения масла и встроенным фильтром

МОДЕЛЬ PR3000B - ARCH

Облегченный вариант с качающейся подвеской для работы на склонах



Технические характеристики:

- Производительность = 2,4 га/час
- Рабочая скорость = 2-2,5 км/час
- Вес модели PR3000L = 320-350 кг
- Вес модели PR3000B = 350-380 кг
- Требуемый поток масла = 20 л/мин
- Диски диаметром 400 мм
- Количество дисков варьируется в зависимости от требуемой высоты обработки

Пульт управления

с электро-гидравлическим дистрибутором



Механический дистрибутор

с кнопкой для ручного открытия дисков

← СХЕМА РАБОТЫ

