


04210, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 18а к.44; Тел./факс: 044 – 426-42-18  
 Ел. пошта: agrostar@voliacable.com Інтернет: www.starteh.com.ua

## Контурный обрезчик для сада, модель FL800P, производства фирмы "BMV", Италия



Размеры режущих рам, см			Количество пил		
A	B	C	A	B	C
116	154	78	3	4	2

Контурный обрезчик со сменными рабочими органами для проведения обрезки интенсивных садов в разные периоды вегетации. Данные машины характеризуются усиленной конструкцией для работы на больших площадях. Приведенные выше размеры указаны для машины в стандартной комплектации, размеры режущих рам могут быть изменены под заказ.

Для сухой обрезки веток диаметром до 10 см. предназначен комплект дисковых пил диаметром 40 см с твердосплавными зубьями. Производительность машины с пилами – в среднем 0,6 га/час. Вращающиеся ножи поставляются в качестве сменного рабочего органа и предназначены для зеленой обрезки веток диаметром ок. 1 см., при этом средняя производительность машины составляет 1,5 га/час.



Сменные рабочие органы



Электрический гидрораспределитель (опция)



Система бокового выдвижения и наклона режущей рамы



В стандартной комплектации обрезака предусмотрены гидравлический подъем/опускание, боковое выдвижение и наклон вертикальной режущей рамы. Положение верхней горизонтальной рамы «С» регулируется в пределах от 0 до 90 градусов по отношению к вертикальной раме.

Вес машины без независимого гидропривода – 340 кг.

При установке рамы «С» в вертикальное положение верхняя точка среза будет находиться на высоте макс. 4,5 м., при горизонтальном положении этой рамы – макс. 3,7 метра.

Машина поставляется в комплекте с системой независимого гидропривода от ВОМ трактора с баком на 80 литров масла, дополнительным фильтром гидравлической жидкости и радиатором-охладителем (на фото выше), полным комплектом ножей и дисковых пил с твердосплавными зубьями, механическим гидрораспределителем для управления машиной из кабины трактора, карданным валом.

В качестве опций предлагаются, в частности, электрический гидрораспределитель вместо механического и гидравлическая система отклонения назад верхней горизонтальной режущей рамы для работы в садах, оборудованных противогололедной сеткой

Обрезаки данной серии поставляются также в варианте исполнения с регулируемой по наклону нижней режущей рамой для обрезки свисающих веток – модель FL800PC (см. фото на стр.1).

Эта машина успешно работает в Украине в условиях больших садоводческих хозяйств с большой эксплуатационной нагрузкой.

***ООО «АГРОСТАР» - Официальный дилер в Украине.***