



04210, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 18а к.44; Тел./факс: 044 – 426-42-18  
Ел. пошта: agrostar@voliacable.com Інтернет: www.starteh.com.ua

## *Двусторонний тоннельний опрыскиватель вентиляторного типа для виноградников, модель TR 150*



Данный опрыскиватель оснащен патентованной системой внесения СЗР с помощью воздушного потока, генерируемого вентиляторами.

Сбор и повторное использование рабочего раствора обеспечивается системой рециркуляции и фильтрации с вертикальными полосами – ламелями. Данная система позволяет экономить не менее 50% препаратов в среднем за сезон.

Привод вентиляторов опрыскивателя электрический, от генератора постоянного тока 24 в.

Высота рабочих панелей опрыскивателя

– 150 см. Панели изготовлены из ударопрочного пластика и оснащены системой подвижной верхней подвески, что защищает их от повреждения при столкновении с препятствиями.



Электронный дистанционный пульт управления устанавливается в кабине трактора и обеспечивает легкое управление всеми функциями опрыскивателя.

В предлагаемой комплектации опрыскиватель оснащен фиброгласовым баком на 1500 литров, форсунками «ATR Albus» (коричневые + желтые), а также всем необходимым для работы современного опрыскивателя - отдельной емкостью для чистой воды, системой промывки основного бака и фильтров с отдельной емкостью, гидравлическим миксером. Установлено два насоса модели CP104,

один из которых - для рециркуляции рабочего раствора, с электронной системой обеспечения постоянного давления рабочего раствора и др. Производится в Италии, фирма «Бертони».

### *Параметры обрабатываемого виноградника:*

